

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

- (43)Дата публикации заявки 2016.12.30
- Дата подачи заявки (22)2014.12.23

- (51) Int. Cl. A61K 9/00 (2006.01) **A61M 15/00** (2006.01) **A61K 31/167** (2006.01) **A61K 31/40** (2006.01) **B65D 83/54** (2006.01) **A61K 31/573** (2006.01) **A61K 31/54** (2006.01)
- НАХОДЯЩАЯСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ СТАБИЛЬНАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ КОМБИНАЦИИ ГЛИКОПИРРОНИЯ БРОМИДА И ФОРМОТЕРОЛА В ФОРМЕ **PACTBOPA**
- 13199784.3 (31)
- (32)2013.12.30
- (33)
- (86) PCT/EP2014/079259
- (87)WO 2015/101576 2015.07.09
- (71)Заявитель: КЬЕЗИ ФАРМАЧЕУТИЧИ С.П.А. (IT)
- (72)Изобретатель: Бонелли Сауро, Копелли Диего, Дальи Альбери Массимилиано, Усберти Франческа, Цамбелли Энрико (IT)
- (74) Представитель: Поликарпов А.В. (RU)

(57) Изобретение относится к аэрозольной композиции в форме раствора, предназначенной для применения с дозирующим ингалятором под давлением, содержащей гликопиррония бромид и формотерол или его соль, или сольват указанной соли, возможно в комбинации с одним или более дополнительными активными ингредиентами, стабилизированной посредством выбраннного количества минеральной кислоты, и где количество продукта разложения, представляющего собой N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4метоксифенил)пропан-2-

иламино]этил]фенил]формамид, ниже предела количественного определения при хранении в условиях ускоренных испытаний при 25°C и относительной влажности (ОВ) 60% в течение 6 месяцев в баллоне, покрытом с внутренней стороны смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер. Возможный один или более активный ингредиент может представлять собой ингаляционный кортикостероид, выбранный из беклометазона дипропионата, будесонида или его 22R-эпимера, циклезонида, флунизолида, флутиказона пропионата, флутиказона фуроата, мометазона фуроата и т.п.

РСТ/ЕР2014/079259 МПК: **А61К 9/00** (2006.01) **В65D 83/54** (2006.01)

A61M 15/00 (2006.01) **A61K 31/573** (2006.01)

A61K 31/167 (2006.01) **A61K 31/54** (2006/01)

A61K 31/40 (2006.01)

НАХОДЯЩАЯСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ СТАБИЛЬНАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ КОМБИНАЦИИ ГЛИКОПИРРОНИЯ БРОМИДА И ФОРМОТЕРОЛА В ФОРМЕ РАСТВОРА

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к аэрозольной композиции в форме раствора, предназначенной для применения с дозирующим ингалятором под давлением (pMDI), содержащей гликопиррония бромид и формотерол или его соль, или сольват указанной соли, возможно в комбинации с ингаляционным кортикостероидом (ИКС), стабилизированной посредством выбраннного количества минеральной кислоты, где указанная композиция содержится в металлическом баллоне, с внутренней стороны покрытом смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер.

Более конкретно, согласно указанному изобретению предложены вышеуказанные композиции для pMDI, которые при хранении в вышеупомянутых баллонах с покрытием в течение продолжительного периода времени в условиях жестких температур и относительной влажности (OB) показали количество продуктов разложения, в частности N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-

иламино]этил]фенил]формамида, значительно ниже предела количественного определения (то есть ниже 0,10% масс./масс. по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание).

Кроме того, изобретение относится к применению таких стабильных аэрозольных композиций в форме раствора в предупреждении и терапии заболеваний дыхательных путей, в частности обструктивных респираторных расстройств, таких как астма и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Гликопиррония бромид (также известный как гликопирролат)

представляет собой антихолинергическое средство, блокирующее мускариновые М3-рецепторы, применяемое для уменьшения слюноотделения, ассоциированного с введением некоторых обезболивающих средств, и в качестве вспомогательной терапии для пептических язв. Также описано, что он является эффективным в лечении астматических симптомов (Hansel et al., Chest 2005; 128: 1974-1979).

WO 2005/107873 относится к применению гликопирролата для лечения детской астмы.

В WO 01/76575 раскрыта композиция с контролируемым высвобождением для доставки гликопирролата в легкие. Композиция предназначена для применения в лечении респираторных заболеваний, в частности хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Заявка на патент сосредоточена, главным образом, на сухих порошковых композициях, подходящих для доставки посредством сухого порошкового ингалятора (DPI).

В WO 2005/074918 раскрыты комбинации гликопирролата с глюкокортикоидными лекарственными средствами и их применение для лечения заболеваний дыхательных путей.

WO 2005/110402 относится к комбинациям гликопирролата с бета-2-агонистом инданового класса или класса бензотриазол-2-оновых производных для лечения воспалительных или обструктивных заболеваний дыхательных путей.

WO 2006/105401 относится к комбинациям антихолинергического средства, кортикостероида и длительно действующего бета-2-агониста для предупреждения и лечения респираторных, воспалительных или обструктивных заболеваний дыхательных путей, при этом гликопирролат входит в число возможных антихолинергических средств.

Согласно WO 2007/057223 и WO 2007/057222 комбинации гликопиррония бромида с противовоспалительным стероидом, в частности с мометазона фуроатом, как описано, обеспечивают терапевтический эффект в лечении воспалительных и обструктивных заболеваний дыхательных путей.

WO 2007/057221 и WO 2007/057219, соответственно, относятся к комбинациям гликопиррониевой соли с бета-2-агонистом (или аналогом), представляющим собой инданильное производное, или с противовоспалительным стероидом, в частности с мометазона фуроатом.

В примере 4 WO 00/07567 раскрыта аэрозольная композиция в форме суспензии, где к смеси микронизированных активных веществ, а именно формотерола фумарата, гликопиррония бромида и динатрийкромогликата, добавлена пропеллентная смесь ГФА (гидрофторалкан) и закись азота вместе с 2% масс. этанола.

В монографии по гликопиррония бромиду "Martindale. The complete drug reference", Jan. 2002 (стр. 467) показано, что в исследованиях на совместимость этого вещества с водными инфузионными растворами для инъекций и добавками стабильность гликопиррония бромида выше рН 6 вызывает сомнения вследствие сложноэфирного гидролиза.

В US 2002/025299 раскрыты находящиеся под давлением аэрозольные композиции разных активных ингредиентов, среди которых есть формотерол или его комбинации с беклометазона дипропионатом, в форме раствора, дополнительно подкисленные НСI и подвергнутые хранению в определенных баллонах, таких как баллоны из нержавеющей стали либо анодированного алюминия или даже облицованные инертным органическим покрытием.

В WO 2005/074900 раскрыта ингалируемая комбинация антихолинергического средства с бета-2 миметическим средством для лечения воспалительных или обструктивных респираторных заболеваний; в примерах приведены композиции R,R-энантиомера гликопиррония бромида в комбинации с формотеролом: в виде композиции для DPI или суспензии для pMDI.

В US 2006/0257324 раскрыта доставка комбинации двух или более лекарственных средств, растворенных в системе пропеллент ГФА-сорастворитель, имеющих по существу одинаковое распределение частиц по размерам, что делает возможным их совместное осаждение в одной и той же области легочного тракта. Эти композиции содержат бета-2-агонист (примерами являются формотерол или кармотерол) и кортикостероид (примером является беклометазона дипропионат) или антихолинергическое средство, такое как ипратропия, окситропия, тиотропия или гликопиррония бромид, причем эти последние вещества только в общем процитированы в описании.

Формотерол представляет собой лекарственное средство - агонист бета-2-адренергических рецепторов, способное к расслаблению гладкой мышцы в бронхах и раскрытию дыхательных путей для облегчения обструктивных состояний. Его обычно применяют для лечения астмы и других респираторных заболеваний.

Недавно стала доступной под торговой маркой Foster[®] эффективная терапевтическая комбинация, содержащая формотерола фумарат и беклометазона дипропионат (БДП). Указанный продукт разработан для доставки в легкие посредством различных аэрозольных средств, включающих также дозирующие ингаляторы под давлением (pMDI).

В этом отношении известно, что аэрозольные растворы формотерола фумарата являются относительно нестабильными и имеют короткий срок хранения, если хранятся в неоптимальных условиях. Для устранения этого недостатка композиция Foster[®] была должным образом доработана путем включения подходящего количества неорганической кислоты с целью стабилизации формотерольного компонента в выбранном очевидном диапазоне pH, например как описано в EP 1157689.

В WO 2011/076843 заявителем дополнительно раскрыты аэрозольные композиции в форме раствора для pMDI, содержащие гликопиррония бромид в комбинации с формотеролом или его солями, возможно включающие ингаляционный кортикостероид, такой как БДП, где добавлено подходящее количество минеральной кислоты, в частности 1М HCI в диапазоне 0,1-0,3 мкг/мкл, чтобы и формотерольный и гликопиррония бромидный компоненты были должным образом стабилизированы. Кроме того, вышеуказанные композиции делали возможным поддержание количества продукта разложения, называемого в данном описании DP3, на низких уровнях.

Однако при использовании относительно высоких количеств кислоты в качестве стабилизирующего вспомогательного средства для формотерольного и гликопиррониевого компонентов количество DP3, обнаруженное после хранения в течение 3 месяцев при 25°C и относительной влажности (ОВ) 60%, в действительности было значительным.

Следовательно, как раскрыто в WO 2011/076843, может, таким образом, потребоваться дополнительная стадия, включающая удаление кислорода из свободного пространства над продуктом в аэрозольном контейнере, например путем включения стадии кислородной очистки посредством вакуумного опрессовывания в процессе заполнения аэрозольного контейнера, для того чтобы снизить содержание DP3.

Во время разработки состава таких комбинаций продукт разложения DP3 далее был идентифицирован как представляющий собой N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил] формамид (см. аналитические подробности в экспериментальной части).

Так как образование этого продукта разложения, когда оно при его количественной значительно порога оценке выше идентификации квалификационного порога (не менее 1,0% масс./масс. по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание [как определено ICH Guideline Q3B(R2)]) может представлять потенциальную проблему для таких комбинированных композиций для pMDI, особенно полезным может быть метод снижения содержания DP3 ниже приемлемого порога, отличный от известных способов, включающих удаление кислорода и требующий стадии специальной очистки при заполнении аэрозольного контейнера во время изготовления.

Таким образом, было бы желательно предложить клинически полезный аэрозольный комбинированный продукт, сочетающий в себе терапевтические эффекты формотерола или его солей, или сольвата указанной соли и гликопиррония бромида, возможно вместе с дополнительными активными ингредиентами, такими как ингаляционные кортикостероиды, в частности с беклометазона дипропионатом, для того, чтобы каждый отдельный фармацевтически активный компонент должным образом доставлять в легкие в эффективных и согласующихся дозах в течение длительного срока годности продукта и, в идеальном варианте, без необходимости в особых температурных или влажностных условиях хранения, которые иначе могли бы потребоваться для поддержания низких уровней продуктов разложения, таких как DP3.

Авторы настоящего изобретения неожиданно обнаружили, что вышеуказанные комбинированные композиции при хранении соответствующим образом в алюминиевых баллонах, которые с внутренней стороны покрыты смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер, дополнительно снабженных стандартными клапанами, дают возможность минимизировать количества продуктов разложения в течение их срока хранения, в частности количество DP3 даже ниже порога обнаружения, что было определено после хранения в жестких температурных и влажностных условиях.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Таким образом, согласно настоящему изобретению предложена фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора, предназначенная для применения в дозирующем ингаляторе под давлением, содержщая:

- а) гликопиррония бромид в дозе в диапазоне от 5 до 26 мкг на срабатывание;
- б) формотерол или его соль, или сольват указанной соли в дозе в диапазоне от 1 до 25 мкг на срабатывание;
 - в) пропеллент ГФА;
 - г) сорастворитель;
 - д) стабилизирующее количество минеральной кислоты;

где указанная композиция содержится в аэрозольном баллоне, с внутренней стороны покрытом смолой, содержащей фторированный этиленпропиленовый (ФЭП) полимер.

Согласно настоящему изобретению, количество продукта разложения, представляющего собой N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил]формамид, в дальнейшем сокращенно называемого DP3, ниже значения 0,10% масс./масс. по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание, представляющего собой предел количественного определения, при хранении в условиях ускоренных испытаний при 25°C и относительной влажности (ОВ) 60% в течение по меньшей мере 6 месяцев, или при хранении в течение 1 месяца в условиях ускоренных испытаний при 40°C и относительной влажности (ОВ) 75%.

Возможно. композиция дополнительно ингаляционный содержит выбранный кортикостероид, ИЗ группы, состоящей из беклометазона дипропионата, мометазона фуроата, будесонида, флунизолида, флутиказона пропионата, флутиказона фуроата, циклезонида, триамцинолона, триамцинолона ацетонида, метилпреднизолона и преднизона.

В другом аспекте изобретения предложен аэрозольный баллон, с внутренней стороны покрытый смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер, для применения с фармацевтической аэрозольной композицией в форме раствора, предназначенной для применения

в дозирующем ингаляторе под давлением, содержащей:

- а) гликопиррония бромид в дозе в диапазоне от 5 до 26 мкг на срабатывание;
- б) формотерол или его соль, или сольват указанной соли в дозе в диапазоне от 1 до 25 мкг на срабатывание;
 - в) пропеллент ГФА;
 - г) сорастворитель;
 - д) стабилизирующее количество минеральной кислоты и возможно
 - е) ингаляционный кортикостероид.
- В еще одном аспекте изобретения предложен способ снижения количества продукта разложения, представляющего собой N-(3-бром)-[2гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2иламино]этил]фенил]формамид (DP3), В течение срока хранения аэрозольной фармацевтической композиции В форме раствора, предназначенной для применения в дозирующем ингаляторе под давлением, содержащей:
- а) гликопиррония бромид в дозе в диапазоне от 5 до 26 мкг на срабатывание;
- б) формотерол или его соль, или сольват указанной соли в дозе в диапазоне от 1 до 25 мкг на срабатывание;
 - в) пропеллент ГФА;
 - г) сорастворитель;
 - д) стабилизирующее количество минеральной кислоты и возможно
 - (е) ингаляционный кортикостероид,

где указанный способ включает содержание вышеуказанной композиции в аэрозольном баллоне, покрытом с внутренней стороны смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер.

В еще одном аспекте изобретения предложено применение аэрозольного баллона, с внутренней стороны покрытого смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер, в качестве контейнера для фармацевтической аэрозольной композиции в форме раствора, предназначенной для применения в дозирующем ингаляторе под давлением, содержащей:

а) гликопиррония бромид в дозе в диапазоне от 5 до 26 мкг на

срабатывание;

- б) формотерол или его соль, или сольват указанной соли в дозе в диапазоне от 1 до 25 мкг на срабатывание;
 - в) пропеллент ГФА;
 - г) сорастворитель;
 - д) стабилизирующее количество минеральной кислоты и возможно
 - е) ингаляционный кортикостероид.

В еще одном аспекте изобретения предложено применение аэрозольной композиции, которая описана выше, для предупреждения и/или лечения обструктивного респираторного расстройства, включая астму и ХОБЛ.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВОПЛОЩЕНИЙ

Неожиданно было обнаружено, что в фармацевтической аэрозольной композиции в форме раствора, предназначенной для применения в дозирующем ингаляторе под давлением, содержащей:

- а) гликопиррония бромид в дозе в диапазоне от 5 до 26 мкг на срабатывание;
- б) формотерол или его соль, или сольват указанной соли в дозе в диапазоне от 1 до 25 мкг на срабатывание;
 - в) пропеллент ГФА;
 - г) сорастворитель;
 - д) стабилизирующее количество минеральной кислоты и возможно
 - е) ингаляционный кортикостероид,

металлического баллона, вследствие использования имеющего специфическое внутреннее покрытие, содержащее фторированный этилен-(ФЭП) пропиленовый полимер, уровень продукта разложения, собой N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4представляющего метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил]формамид, образованного взаимодействия формотерола гликопиррония бромида, результате И поддерживается ниже значения 0,10% масс./масс., представляющего собой предел количественного определения (по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание), при хранении композиции в условиях ускоренных испытаний при 25°C и относительной влажности (ОВ) 60% в течение по меньшей мере 6 месяцев независимо от типа используемого дозирующего клапана.

Находящаяся под давлением аэрозольная композиция настоящей комбинации в форме раствора, изготовленная с этим специальным контейнером, после хранения в течение 6 месяцев при 25°С и ОВ 60% в дополнение к уровню продукта разложения DP3 ниже предела количественного определения 0,10% масс./масс. (по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание) показала общий уровень продуктов разложения формотерола в приемлемых пределах ниже 10% масс./масс. (по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание), предпочтительно ниже 3% масс./масс. и наиболее предпочтительно ниже 2% масс./масс., и сохранение остаточного уровня формотерола фумарата, наиболее нестабильного компонента композиции, выше 90% масс./масс., предпочтительно выше 92% и наиболее предпочтительно выше 95% масс./масс. по отношению к его исходному содержанию.

Уровни гликопиррония бромида и возможного ингаляционного кортикостероида поддерживались почти такими же, как соответствующие исходные уровни.

Другие виды баллонов, с внутренней стороны покрытых разными полимерами или с использованием технологий пассивирования, имеющиеся в продаже, не были способны контролировать образование указанного конкретного продукта разложения и релевантный профиль химической стабильности компонентов указанной комбинации.

3-Гликопиррония бромид, химически определенный как [(циклопентилгидроксифенилацетил)окси]-1,1-диметилпирролидиния бромид, имеет два хиральных центра, соответствующих четырем возможным разным стереоизомерам с конфигурациями (3R,2'R)-, (3S,2'R)-, (3R,2'S)- и (3S,2'S)-. Гликопиррония бромид в форме любого из этих чистых энантиомеров или диастереомеров или любой ИΧ комбинации можно применять при осуществлении настоящего изобретения на практике. В одном воплощении изобретения рацемическая смесь (3S,2'R),(3R,2'S)-3-[(циклопентилгидроксифенилацетил)окси]-1,1-диметилпирролидиния бромида, определенная как трео-смесь, также известная как гликопирролат, является предпочтительной. Гликопиррония бромид присутствует в композиции в количестве в диапазоне от 0,005 до 0,14% (масс./масс.), предпочтительно от

0,008 до 0,090% (масс./масс.), более предпочтительно от 0,01 до 0,045% (масс./масс.), где % (масс./масс.) означает количество по массе компонента, выраженное в виде процента по отношению к суммарной массе композиции.

Гликопирролат имеется в продаже и может быть синтезирован согласно способу, описанному в US 2956062 или в Franko BV and Lunsford CD, J Med Pharm Chem 2(5), 523-540, 1960.

Формотерол, обычно применяемый в терапии в виде рацемической смеси (R,R), (S,S), химически определеный как (\pm) , (R^*,R^*) -N-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил]формамид, может находиться в виде форме свободного основания или его соли либо сольвата. Предпочтительно формотерол предлагается в форме его фумаратной соли; более предпочтительно, сольватная форма соли формотерола представляет собой формотерола фумарата дигидрат. Формотерола фумарат можно, например, использовать в композиции в количестве 0,002-0,08% масс./масс., предпочтительно 0,005-0,02% масс./масс.

Предпочтительно, когда фармацевтически активные компоненты композиции полностью и гомогенно растворены в смеси пропеллента и сорастворителя, то есть композиция предпочтительно представляет собой композицию в форме раствора.

В настоящем изобретении при ссылке на композицию в форме раствора, где активные ингредиенты полностью растворены в композиции, когда в описании в общем цитируется формотерола фумарат, подразумевают обе формы: формотерола фумарат и формотерола фумарата дигидрат, который представляет форму его сольвата, имеющуюся в продаже.

Сорастворитель, включенный в композиции по изобретению, имеет более высокую полярность, чем пропеллент, и может включать одно или более веществ, таких как фармацевтически приемлемый спирт или полиол, в количестве, допускающем солюбилизацию фармацевтически активных компонентов композиции (формотерола фумарата, гликопиррония бромида и, возможно, ингаляционного кортикостероида) в пропелленте.

Предпочтительно спиртовой сорастворитель выбран из группы низших разветвленных или линейных алкиловых (C_1 - C_4) спиртов, таких как этанол и изопропиловый спирт. Предпочтительно сорастворитель представляет собой этанол.

Предпочтительно полиоловый сорастворитель выбран из глицерина, пропиленгликоля или полиэтиленгликоля.

Концентрация сорастворителя будет варьироваться в зависимости от конечной концентрации активного ингредиента в композиции и от типа пропеллента. Например, этанол можно применять в концентрации, входящей в диапазон от 5 до 30% (масс./масс.), предпочтительно от 8 до 25% (масс./масс.), более предпочтительно от 10 до 15% (масс./масс.). В одном из предпочтительных воплощений концентрация этанола равна примерно 12% (масс./масс.).

Пропеллентный компонент композиции может представлять собой любой находящийся под давлением сжиженный пропеллент и предпочтительно представляет собой гидрофторалкан (ГФА) или смесь разных ГФА; более предпочтительно, выбранных из группы, состоящей из ГФА 134а (1,1,1,2-тетрафторэтан), ГФА 227 (1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан) и их смесей. Предпочтительный ГФА представляет собой ГФА 134а. ГФА могут присутствовать в композиции в количестве в диапазоне от 70 до 95% (масс./масс.), предпочтительно от 85 до 90% (масс./масс.).

Соотношение пропеллента к сорастворителю в композиции находится в диапазоне от 70:30 до 95:5 (масс./масс.).

Стабилизирующее количество минеральной кислоты, достаточное для стабилизации гликопиррония бромида и формотерола, представляет собой количество кислоты, эквивалентное 1M соляной кислоте (HCI) в диапазоне от 0,1 до 0,3 мкг/мкл композиции, предпочтительно от 0,15 до 0,28 мкг/мкл, более предпочтительно от 0,18 до 0,26 мкг/мкл, еще более предпочтительно от 0,200 до 0,240 мкг/мкл, наиболее предпочтительно от 0,200 до 0,227 мкг/мкл и в частности от 0,213 до 0,222 мкг/мкл композиции.

НСІ с другой молярностью или альтернативные неорганические кислоты (минеральные кислоты) могут заменять 1М НСІ в композиции по изобретению. Например, при использовании кислоты в концентрации, отличной от 1М НСІ, ее количество должно быть пропорционально по отношению к концентрации в соответствии с расчетами, известными специалисту в области техники.

Альтернативные кислоты могут представлять собой любую фармацевтически приемлемую одноосновную или многоосновную кислоту, такую как (без ограничения) галогеноводороды (соляная кислота,

бромистоводородная кислота, йодистоводородная кислота и так далее), фосфорная кислота, азотная кислота, серная кислота и галогеноксокислоты.

Возможно, аэрозольная композиция в форме раствора может содержать другие фармацевтические эксципиенты или добавки, известные в области техники. В частности, композиции по изобретению могут содержать один или более низколетучих компонентов. Низколетучие компоненты являются полезными для увеличения масс-медианного аэродинамического диаметра (ММАД) частиц аэрозоля при срабатывании ингалятора и/или улучшения растворимости активного ингредиента в смеси пропеллент/сорастворитель.

Низколетучий компонент, когда присутствует, имеет давление пара при 25°C ниже 0,1 кПа, предпочтительно ниже 0,05 кПа. Примеры низколетучих собой компонентов представляют сложные эфиры, такие как изопропилмиристат, аскорбилмиристат, сложные эфиры токоферола; гликоли, такие как пропиленгликоль, полиэтиленгликоль, глицерин; и поверхностноактивные агенты, такие как насыщенные органические карбоновые кислоты миристиновая, стеариновая (например, лауриновая, кислота) или ненасыщенные карбоновые кислоты (например, олеиновая или аскорбиновая кислота).

Количество низколетучего компонента может варьироваться от 0,1 до 10% масс./масс., предпочтительно от 0,5 до 5% (масс./масс.), более предпочтительно от 1 до 2% (масс./масс.).

В другом воплощении в композиции возможно можно добавлять воду в количестве, входящем в диапазон от 0,005 до 0,3% (масс./масс.), для благоприятного воздействия на растворимость активного ингредиента без увеличения ММАД капелек аэрозоля при нажатии.

Предпочтительно, композиции по изобретению не содержат эксципиентов (таких как поверхностно-активные вещества), отличных от сорастворителя, пропеллента и стабилизирующего количества кислоты.

Фармацевтические композиции по изобретению кроме того могут содержать один или более дополнительных фармацевтически активных агентов для раздельного, последовательного или одновременного применения. Один или более дополнительных фармацевтически активных агентов композиции включают любой активный ингредиент, известный в области техники для профилактики или лечения респираторных заболеваний и их

симптомов. Примеры одного или более дополнительных фармацевтически активных агентов выбирают из следующих классов:

бета-2-агонист, выбранный из группы сальбутамола, фенотерола, кармотерола (TA-2005; CHF 4226), индакатерола, милвитерола, вилантерола (GSK 642444), олодатерола, абедитерола, тербуталина, сальметерола, битолтерола, метапротеренола и их солей, возможно в форме единственного стереоизомера или его смеси;

ингаляционный кортикостероид, выбранный из группы беклометазона дипропионата, будесонида или его 22R-эпимера, циклезонида, флунизолида, флутиказона пропионата, флутиказона фуроата, мометазона фуроата, бутиксокорта, триамцинолона ацетонида, триамцинолона, метилпреднизолона, преднизона, лотепреднола и рофлепонида;

антимускариновое лекарственное средство, выбранное из метскополамина, ипратропия, окситропия, троспия, тиотропия, аклидиния и умеклидиния в виде бромидной соли или соли с любым другим фармацевтически приемлемым противоионом;

ингибитор фосфодиэстеразы-4 (PDE-4), выбранный из CHF 6001, циломиласта, рофлумиласта, тетомиласта, оглемиласта и их солей.

В предпочтительном воплощении композиция по изобретению содержит ингаляционный кортикостероид, выбранный из беклометазона дипропионата (БДП), будесонида, флутиказона фуроата, флутиказона пропионата и мометазона фуроата в дополнение к компонентам: формотерола фумарату и гликопиррония бромиду. В этом воплощении более предпочтительный ингаляционный кортикостероид выбран из БДП и будесонида. БДП или будесонид присутствуют В количестве 0,02-0,8% масс./масс., предпочтительно 0,042-0,43% масс./масс. Наиболее предпочтительный ингаляционный кортикостероид представляет собой БДП.

Композиции по изобретению можно вдыхать из любого известного подходящего устройства MDI, находящегося под давлением. Желательные дозы отдельных фармацевтически активных компонентов композиции зависят от индивидуальности компонента и типа и серьезности болезненного состояния, но предпочтительно представляют собой такие, чтобы доставлять терапевтическое количество активного ингредиента за одно или два срабатывания. В общем, дозы активного ингредиента находятся в диапазоне

примерно 0,5-1000 мкг на срабатывание, например примерно 1-300 мкг/срабатывание, и иногда примерно 5-150 мкг/срабатывание. Специалист в этой области знает, как определить подходящую дозу для каждого отдельного фармацевтически активного ингредиента.

Что касается формотерола фумарата в его дигидратной форме, то предпочтительная доза находится в диапазоне от 1 до 24 мкг на срабатывание, более предпочтительно в диапазоне от 6 до 12 мкг на срабатывание. В конкретном воплощении доза формотерола фумарата дигидрата составляет 6 или 12 мкг на срабатывание.

Что касается гликопиррония бромида, то предпочтительная доза находится в диапазоне от 5 до 26 мкг на срабатывание, более предпочтительно в диапазоне от 6 до 25 мкг на срабатывание. В конкретном воплощении доза гликопиррония бромида составляет 6, 12,5 или 25 мкг на срабатывание.

Что касается возможного компонента, когда он выбран из ингаляционного кортикостероида, то предпочтительная доза находится в диапазоне от 20 до 1000 мкг на срабатывание, предпочтительно в диапазоне от 50 до 250 мкг на срабатывание. В конкретных воплощениях доза беклометазона дипропионата и будесонида выбрана из 50, 100 или 200 мкг на срабатывание.

Фармацевтической композицией по изобретению заполняют устройства pMDI, известные в области техники. Указанные устройства содержат баллон, снабженный дозирующим клапаном. Срабатывание дозирующего клапана позволяет высвобождать небольшую порцию аэрозольного продукта.

Часть или все баллоны, известные в области техники, могут быть изготовлены из металла, например алюминия, алюминиевого сплава, нержавеющей стали или анодированного алюминия. Альтернативно, контейнер может представлять собой пластиковый баллон или покрытую пластиком стеклянную бутыль.

У металлических контейнеров для pMDI часть их внутренних поверхностей или все их внутренние поверхности могут быть облицованы или пассивированы инертным органическим или неорганическим покрытием, наносимым путем обычного нанесения слоя или путем плазменного нанесения слоя. Примеры покрытий представляют собой эпоксифенольные смолы, перфторированные полимеры, такие как перфторалкоксиалкан, перфторалкоксиалкилен, перфторалкилены, такие как политетрафторэтилен

(Тефлон), фторированный этилен-пропилен (ФЭП), полиэфирсульфон (ПЭС) или смеси фторированный этилен-пропилен - полиэфирсульфон (ФЭП-ПЭС) или их комбинации. Другие подходящие покрытия могут представлять собой полиамид, полиамид, полифениленсульфид или их комбинации.

Согласно изобретению баллоны имеют внутреннюю поверхность, покрытую смолой, содержащей ФЭП полимер или смесь ФЭП-ПЭС.

Подходящие баллоны имеются в продаже от производителей, таких как, например, 3M, Presspart и Pressteck.

Баллон закрыт дозирующим клапаном для доставки терапевтически эффективной дозы активных ингредиентов. Обычно блок дозирующего клапана включает кольцо, имеющее образованное в ней отверстие, литой корпус, прикрепленный к кольцу, который удерживает дозирующую камеру, шток, состоящий из сердечника и удлинителя сердечника, внутреннее и наружное уплотнения вокруг дозирующей камеры, пружину вокруг сердечника и прокладку для предупреждения утечки пропеллента через клапан.

Уплотнительная прокладка и уплотнения вокруг дозирующего клапана МОГУТ содержать эластомерный материал, выбранный ЭПДМ (этиленпропилендиеновый мономер), неопрена бутилкаучука. Среди И бутилкаучуков предпочтительными являются хлорбутилкаучук И бромбутилкаучук. Особенно предпочтительным является ЭПДМ.

Дозирующая камера, сердечник и удлинитель сердечника изготовлены с использованием подходящих материалов, такие как нержавеющая сталь, сложные полиэфиры (например, полибутилентерефталат (ПБТ)) или ацетали. Пружина изготовлена из нержавеющей стали, возможно содержащей титан. Кольцо может быть изготовлено из металла, например алюминия, алюминиевого сплава, нержавеющей стали или анодированного алюминия. Подходящие клапаны имеются в продаже от производителей, таких как, например, Valois-Aptar, Bespak plc, V.A.R.I., 3M-Neotechnic Ltd., Rexam, Coster.

рМDI приводится в действие посредством дозирующего клапана, способного доставлять объем в диапазоне от 25 до 150 мкл, предпочтительно в диапазоне от 50 до 100 мкл и более предпочтительно 50 мкл или 63 мкл на срабатывание.

Для удобства каждый заполненный контейнер перед использованием вставляют в подходящее канальное устройство с образованием дозирующего

ингалятора для введения лекарственного средства в легкие пациента. Подходящие канальные устройства включают, например, клапанный актуатор и цилиндрический или конусовидный канал, через который лекарственное средство можно доставлять из заполненного контейнера при помощи дозирующего клапана в рот пациента, например мундштуковый актуатор.

В типичной компоновке шток клапана помещен в держатель штока клапана в блоке сопла, имеющем проход, ведущий в расширительную камеру. Расширительная камера имеет выпускной проход, который переходит в мундштук. Выпускные проходы актуатора, имеющие диаметр в диапазоне 0,15-0,45 мм и длину от 0,30 до 1,7 мм, обычно являются подходящими. Предпочтительно используют проход, имеющий диаметр от 0,2 до 0,45 мм, например 0,22, 0,25, 0,30, 0,33 или 0,42 мм.

В некоторых воплощениях изобретения может быть полезным использование проходов актуатора, имеющих диаметр в диапазоне от 0,10 до 0,22 мм, в частности от 0,12 до 0,18 мм, таких как описано в WO 03/053501. Применение указанных тонких проходов также может увеличить период образования облака и, следовательно, может облегчить координацию образования облака с медленным вдыханием, совершаемым пациентом.

Подходящие актуаторы для доставки композиции по изобретению представляют собой традиционные актуаторы, у которых продольная ось баллона (совмещенная с продольной осью держателя штока клапана) расположена под углом большим или равным 90° по отношению к продольной оси мундштука, которая обычно совмещена с проходом актуатора, но также можно использовать актуатор согласно WO 2012/032008, у которого продольная ось выпускного прохода актуатора совмещена с продольной осью держателя штока клапана.

Другие подходящие актуаторы для доставки композиции по изобретению раскрыты в WO 2014/033057, где проход блока сопла характеризуется присутствием трубчатого элемента, переходящего из отверстия прохода в мундштучную часть в направлении продольной оси, совмещенной с продольной осью мундштучной части. В частности, указанный трубчатый элемент установлен так, чтобы заключить отверстие прохода в карман.

В случае, когда следует избегать попадания воды в композицию, может быть желательным оборачивание продукта MDI в эластичную упаковку,

способную противостоять попаданию воды. Также может быть желательным включение в упаковку вещества, способного адсорбировать любой пропеллент и сорастворитель, который может просочиться из контейнера (например, силикагель или молекулярное сито).

Возможно, устройство MDI, заполненное композицией по изобретению, можно применять вместе с подходящими вспомогательными устройствами, благоприятствующими правильному использованию ингалятора. Указанные вспомогательные устройства имеются в продаже и в зависимости от их формы и размера известны как "спейсеры", "резервуары" или "расширительные камеры". VolumaticTM представляет собой, например, один из наиболее широко известных и используемых резервуаров, в то время как AerochamberTM представляет собой один из наиболее широко используемых и известных спейсеров. Подходящая расширительная камера описана, например, в WO 01/49350.

Композицию по изобретению также можно применять с обычными находящимися под давлением активируемыми дыханием ингаляторами, такими как ингаляторы, известные под зарегистрированными торговыми марками Easi-BreatheTM и AutohalerTM.

Композицию по изобретению также можно вводить с помощью актуатора, снабженного механическим или электронным счетчиком доз или индикатором доз, известным в области техники, который может быть установлен снаружи над актуатором или интегрирован внутрь актуатора. Такой счетчик доз или индикатор доз может показать, соответственно, количество или диапазон введенных доз и/или количество или диапазон доз, все еще остающихся в баллоне.

Эффективностью устройства MDI является функция дозы, осажденной в соответствующей области легких. На осаждение влияет распределение частиц композиции по аэродинамическому размеру, которое можно охарактеризовать *in vitro* посредством нескольких параметров.

Распределение частиц композиции по изобретению по аэродинамическому размеру можно охарактеризовать, используя каскадный импактор, согласно методу, описанному в 7^{ом} издании европейской фармакопеи, 2013 (7.8), часть 2.9.18. Используют прибор E (Apparatus E), работающий в диапазоне скоростей потока от 30 л/мин до 100 л/мин.

Осаждение лекарственного средства на каждой чашке каскадного импактора определяют посредством высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Могут быть определены следующие параметры частиц, выпущенных посредством находящегося под давлением MDI:

- 1) масс-медианный аэродинамический диаметр (ММАД) представляет собой диаметр, вокруг которого в равной степени распределены массовые аэродинамические диаметры выпущенных частиц;
- 2) доставленную дозу рассчитывают, исходя из кумулятивного осаждения в каскадном импакторе, деленного на число срабатываний на эксперимент;
- 3) вдыхаемая доза (доза тонкодисперсных частиц, FPD) соответствует массе частиц с диаметром не более 5 микрон, деленной на число срабатываний на эксперимент;
- 4) вдыхаемая фракция (фракция тонкодисперсных частиц, FPF) представляет собой процентное соотношение между вдыхаемой дозой и доставленной дозой;
- 5) "сверхвысокодисперсную" дозу получают, исходя из осаждения из чашки 6 (С6) на фильтре, который соответствует частицам с диаметром не более 1,4 микрон, деленного на число срабатываний на эксперимент.

Растворы по изобретению способны к обеспечению, при срабатывании устройства pMDI, в котором они содержатся, суммарной FPF выше 25%, предпочтительно выше 30%, более предпочтительно выше 35%.

Кроме того, композиции по изобретению способны к обеспечению, при срабатывании, фракции выше или равной 15% выпущенных частиц с диаметром, равным или меньше 1,4 микрон, определенной по содержимому чашек от С6 до фильтра (С6-F) каскадного импактора, относительно суммарной дозы тонкодисперсных частиц, собранных в чашках от С3 до фильтра (С3-F) импактора. Предпочтительно, фракция выпущенных частиц с диаметром равным или меньше 1,4 микрон выше или равна 20%, более предпочтительно выше 25%.

Согласно еще одному аспекту изобретения предложен способ заполнения аэрозольного ингалятора композицией по изобретению. Общепринятые способы и оборудование для изготовления нерасфасованной продукции, хорошо известные в области производства фармацевтических

аэрозолей, можно использовать для изготовления крупномасштабных партий для промышленного производства заполненных контейнеров.

Первый способ включает:

- а) получение раствора гликопиррония бромида, формотерола фумарата и, возможно, ингаляционного кортикостероида, предпочтительно выбранного из беклометазона дипропионата и будесонида, в сорастворителе (например, этаноле), минеральной кислоте, пропелленте, содержащем ГФА, и возможном низколетучем компоненте при температуре от -50 до -60°С, при которой композиция не испаряется;
 - б) заполнение баллона в холодных условиях полученным раствором и
 - в) установку клапана на пустой баллон и опрессовывание.

Альтернативный способ включает:

- а) получение раствора гликопиррония бромида, формотерола фумарата и, возможно, ингаляционного кортикостероида, предпочтительно выбранного из беклометазона дипропионата и будесонида, в сорастворителе (например, этаноле), минеральной кислоте и возможном низколетучем компоненте;
 - б) заполнение открытого баллона нерасфасованным раствором;
 - в) установку клапана на баллон и опрессовывание и
 - г) заполнение баллона пропеллентом ГФА под давлением через клапан.

Дополнительный альтернативный способ включает:

- а) получение раствора гликопиррония бромида, формотерола фумарата и, возможно, ингаляционного кортикостероида, предпочтительно выбранного из беклометазона дипропионата и будесонида, в сорастворителе (например, этаноле), минеральной кислоте, пропелленте, содержащем ГФА, и возможном низколетучем компоненте с использованием сосуда под давлением;
 - б) установку клапана на пустой баллон и опрессовывание и
- в) заполнение баллона конечным раствором под давлением через клапан.

В одном воплощении изобретения кислород по существу удаляют из свободного пространства над продуктом в аэрозольном контейнере, используя обычные способы для дополнительной стабилизации формотерольного компонента, особенно при более высоких концентрациях кислоты. Это может быть достигнуто различным образом, в зависимости от способа заполнения контейнера. Очистка может быть достигнута, например, посредством

вакуумного опрессовывания или посредством использования пропеллента. В предпочтительном воплощении второй способ заполнения, описанный выше, модифицируют путем включения стадии кислородной очистки в стадию (в) вакуумного опрессовывания.

Упакованная композиция по изобретению является стабильной в течение длительных периодов времени, если хранится при нормальных температурных и влажностных условиях. В предпочтительном воплощении упакованная композиция является стабильной в течение 6 месяцев при 25°C и ОВ 60%, более предпочтительно в течение по меньшей мере 9 месяцев. Стабильность оценивают путем измерения содержания остаточного активного ингредиента и содержания примесей/продуктов разложения. "Стабильная" композиция, как определено в данном описании изобретения, означает, что содержание остаточного активного ингредиента составляет по меньшей мере примерно 90% масс./масс. (что представляет собой содержание в процентах по массе по отношению его исходному содержанию момент времени 0), К В предпочтительно по меньшей мере примерно 95% масс./масс.; и что общее содержание продукта разложения составляет не более, чем примерно 10% по массе по отношению к исходному содержанию активного ингредиента в момент времени 0, предпочтительно не более, чем примерно 5% по массе в заданный момент времени, при измерении посредством ВЭЖХ в УФ (ультрафиолетовом) диапазоне и в видимой части спектра.

Оптимизированные стабильные композиции отвечают требованиям руководства ICH (Международной конференции по гармонизации) Quideline Q1A(R2), относящимся к тестированию лекарственного продукта на стабильность для целей регистрации лекарственного средства.

Композиции комбинированного продукта по изобретению можно применять для профилактических целей, или для терапевтических целей, или для облегчения симптомов широкого диапазона состояний, и в одном аспекте изобретение, таким образом, относится к применению любой из этих фармацевтических композиций в качестве лекарственного средства. В частности, комбинированные продукты по изобретению являются полезными в предупреждении или лечении многих респираторных расстройств, таких как астма всех типов и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Следовательно, в еще одном аспекте изобретение относится к способу

предупреждения и/или лечения респираторного заболевания, такого как астма и ХОБЛ, включающему введение пациенту, нуждающемуся в таком лечении, терапевтически эффективного количества фармацевтической композиции по изобретению.

Согласно изобретению также предложено применение фармацевтических композиций по изобретению для терапевтического или паллиативного лечения или предупреждения респираторных заболеваний и их симптомов.

Респираторные расстройства, в отношении которых применение фармацевтических композиций по изобретению также может быть полезным, представляют собой расстройства, характеризующиеся обструкцией периферических дыхательных путей в результате воспаления и присутствия слизи, такие как хронический обструктивный бронхиолит, хронический бронхит, эмфизема, острое повреждение легких (ОПЛ), муковисцидоз, ринит и респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ) или острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

ПРИМЕР 1

Стабильность аэрозольной композиции тройной комбинации в форме раствора, хранившейся в течение 6 месяцев при 25°С и относительной влажности (ОВ) 60%

Исследование проводили для изучения стабильности тройной комбинации формотерола фумарата (ФФ), гликопиррония бромида (ГЛИ) и беклометазона дипропионата (БДП) в аэрозольной композиции в форме раствора, состав которой приведен в Таблице 1, и которую хранили в течение 6 месяцев при 25°С и относительной влажности (ОВ) 60% в опрессованных баллонах различного типа с разными видами клапанов.

Таблица 1: Состав аэрозольной композиции тройной комбинации формотерола фумарата (ФФ) дигидрата, гликопиррония бромида (ГЛИ) и беклометазона дипропионата (БДП) в форме раствора. Содержание % масс./масс. означает процентное содержание по массе каждого компонента по отношению к суммарной массе композиции.

| Компонент | Масса в мкг на | Масса в | Содержание |
|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|
| Komiloheni | срабатывание (63 мкл) | мкг/мкл | % (масс./масс.) |
| БДП | 100 | 1,59 | 0,135 |
| ФФ дигидрат | 6 | 0,095 | 0,0081 |
| ГЛИ | 12,5 | 0,20 | 0,0169 |
| Этанол (безводный) | 8856 | 140,57 | 12,000 |
| 1M HCI | 14 | 0,22 | 0,0019 |
| ГФА 134а | 64811,5 | 1028,75 | 87,820 |

Партии образцов хранили в перевернутом положении, что считается наихудшим состоянием для стабильности лекарственного продукта, и 3 контейнера из каждой партии анализировали на остаточное содержание активных ингредиентов и всех продуктов разложения формотерола (среди которых DP3: соответствующий N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил]формамиду) в контрольный момент времени 6 месяцев.

Структуру DP3 идентифицировали посредством экспериментов с использованием ВЭЖХ/МС (масс-спектрометрия) / МС, выполненных с разложившимися образцами тройной комбинации формотерола фумарата, гликопиррония бромида и беклометазона дипропионата в аэрозольной композиции в форме раствора.

Для определения положения замещающего атома брома тройную комбинацию дейтерированного формотерола фумарата (N-(3-дейтеро)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-

иламино]этил]фенил]формамида), гликопиррония бромида и беклометазона дипропионата изготавливали в обыкновенных опрессованных алюминиевых баллонах с клапанами, снабженными ЭПДМ (этиленпропилендиеновый мономер)-каучуковыми уплотнениями (RB700 от Bespak), и хранили при 40°С и ОВ 75% в течение 1 месяца. Анализ продуктов разложения указал на то, что атом дейтерия дейтерированного формотерола фумарата был замещен атомом брома с образованием продукта разложения DP3. Кроме того, синтезировали стандартный образец N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-

(4-метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил]формамида и охарактеризовывали посредством ¹H-ЯМР и МС/МС анализа. МС/МС-спектр стандартного образца N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил]формамида показал картину фрагментации, сопоставимую с картиной фрагментации DP3.

Остаточное содержание каждого активного ингредиента, DP3 и суммарное количество продуктов разложения формотерола измеряли, применяя утвержденный способ на основе ВЭЖХ в УФ диапазоне и в видимой части спектра. Масс-спектрометрический детектор использовали для подтверждения молекулярных масс выявленных продуктов разложения, обнаруженных в каждом баллоне.

Результаты, суммированные в следующей ниже Таблице 2, показали, что после 6 месяцев при 25°С/ относительной влажности (ОВ) 60% конфигурации, демонстрирующие наилучшие результаты в отношении более высокого содержания активного ингредиента (в частности, гликопиррония бромида и формотерола), наименьших уровней всех продуктов разложения формотерола (по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание) и, неожиданно, содержания продукта разложения DP3 ниже предела количественного определения 0,10% масс./масс. (по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата), представляли собой такие, когда композицию хранили в алюминиевых баллонах, с внутренней стороны покрытых смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер.

Хотя, как известно из приведенного выше документа WO 2011/076843, вакуумное опрессовывание улучшает стабильность композиции посредством удаления кислорода из аэрозольного баллона, неожиданные улучшения стабильности на самом деле были получены в результате использования баллонов, покрытых ФЭП.

Композиция по изобретению, упакованная в баллоны, с внутренней стороны покрытые смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер, показала уровень продукта разложения DP3 ниже предела количественного определения 0,10% масс./масс. (по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание), суммарные уровни продуктов разложения формотерола ниже 2% масс./масс.

(по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание) и сохранение остаточного уровня формотерола фумарата, наиболее нестабильного компонента композиции, выше 95% масс./масс. после хранения в описанных условиях.

Таблица 2: Результаты теста на стабильность для Примера 1, выполненного на композиции, хранившейся в течение 6 месяцев при 25°C и относительной влажности (ОВ) 60%

| | | | | | | DP3 | Суммарное количество |
|--------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------------|
| | | | ФФ | ГЛИ | БДП | (% масс./масс. | продуктов разложения |
| | | ОПРЕССО- | ОСТАТОЧ- | ОСТАТОЧ- | ОСТАТОЧ- | по отношению к | ФОРМОТЕРОЛА |
| БАЛЛОН | КЛАПАН | ВЫВАНИЕ | ный | ный | ный | теоретическому | (% масс./масс. по |
| | | DDIDAITVIL | (% масс. / | (% масс. / | (% масс. / | содержанию | отношению к теорети- |
| | | | масс.) | масс.) | масс.) | формотерола | ческому содержанию |
| | | | | | | фумарата) | формотерола фумарата) |
| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 1 | Нормальное | 97,0 | 99,2 | 99,5 | менее 0,10 | 1,6 |
| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 1 | Вакуумное | 96,9 | 98,9 | 99,3 | менее 0,10 | 1,6 |
| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 2 | Нормальное | 98,6 | 100,2 | 99,0 | менее 0,10 | 1,8 |
| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 2 | Вакуумное | 99,6 | 100,8 | 99,6 | менее 0,10 | 1,6 |
| Покрытый ФЭП алюминий | эпдм з | Нормальное | 96,1 | 98,5 | 97,9 | менее 0,10 | 0,58 |
| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 4 | Нормальное | 97,7 | 99,0 | 99,4 | менее 0,10 | 1,5 |

| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 4 | Вакуумное | 96,3 | 98,6 | 99,1 | менее 0,10 | 0,74 |
|---|--------|------------|------|-------|-------|------------|------|
| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 5 | Нормальное | 99,1 | 100,3 | 99,2 | менее 0,10 | 1,3 |
| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 5 | Вакуумное | 98,2 | 100,0 | 98,9 | менее 0,10 | 1,8 |
| Покрытый плазменным нанесением алюминий 2 | ЭПДМ 2 | Нормальное | 74,5 | 99,1 | 99,7 | 8,98 | 16,0 |
| Покрытый плазменным нанесением алюминий 2 | ЭПДМ 2 | Вакуумное | 91,8 | 101,2 | 100,6 | 3,40 | 5,6 |
| Покрытый плазменным нанесением алюминий 2 | ЭПДМ 4 | Нормальное | 94,8 | 98,4 | 98,3 | 1,21 | 2,6 |
| Покрытый плазменным нанесением | ЭПДМ 4 | Вакуумное | 85,2 | 98,5 | 98,6 | 5,00 | 8,1 |

| алюминий 2 | | | | | | | |
|---|--------|------------|------|------|------|------|------|
| Покрытый плазменным нанесением алюминий 2 | ЭПДМ 5 | Нормальное | 93,5 | 99,2 | 99,7 | 1,9 | 3,7 |
| Анодированный алюминий | ЭПДМ 2 | Нормальное | 84,6 | 96,5 | 99,4 | 1,4 | 4,9 |
| Анодированный алюминий | эпдм з | Нормальное | 89,0 | 98,0 | 99,1 | 0,41 | 4,6 |
| Покрытый плазменным нанесением алюминий 3 | ЭПДМ 2 | Нормальное | 90,6 | 98,7 | 99,8 | 1,8 | 3,1 |
| Пассивированная фтором поверхность алюминия | ЭПДМ 2 | Нормальное | 70,0 | 96,8 | 99,7 | 10,4 | 14,0 |
| Пассивированная фтором поверхность алюминия | ЭПДМ 3 | Нормальное | 82,4 | 97,8 | 99,7 | 5,2 | 8,0 |

| Анодированный алюминий | эпдм 6 | Нормальное | 73,8 | 85,8 | 96,5 | 1,43 | 11,9 |
|---|--------|------------|------|------|------|------|------|
| Анодированный алюминий | ЭПДМ 3 | Нормальное | 83,0 | 94,4 | 97,3 | 0,74 | 5,4 |
| Пассивированная фтором поверхность алюминия 2 | ЭПДМ 6 | Нормальное | 86,0 | 95,8 | 94,5 | 1,97 | 5,6 |
| Покрытый плазменным нанесением алюминий 3 | ЭПДМ 6 | Нормальное | 88,0 | 96,0 | 94,2 | 0,66 | 2,5 |
| Пассивированная фтором поверхность алюминия 2 | ЭПДМ З | Нормальное | 82,0 | 96,8 | 97,3 | 5,78 | 10,4 |
| Покрытый плазменным нанесением алюминий 3 | эпдм з | Нормальное | 76,8 | 96,0 | 97,5 | 0,17 | 4,3 |

^{• % (}масс./масс.), если не определено специально, относится к содержанию по массе каждого вещества по

отношению к его исходному содержанию в композиции.

• Разные номера около каждого клапана или обозначения баллонов характеризуют различные виды баллона или клапана от одного и того же или разных поставщиков, как представлено ниже:

Клапаны: ЭПДМ 1-3 представляют собой, соответственно, Bespak: RB700, BK700, BK701; ЭПДМ 4-6 представляют собой, соответственно, Aptar 808, 810 и 820;

Баллоны: покрытый ФЭП от 3M; из анодированного алюминия, из покрытого плазменным нанесением алюминия 2 и 3 и баллоны с пассивированной фтором алюминиевой поверхностью были от Presspart.

ПРИМЕР 2

Стабильность аэрозольной композиции тройной комбинации в форме раствора, хранившейся в течение 1 месяца при 40°С и относительной влажности (ОВ) 75%

Дополнительное исследование выполняли для изучения стабильности тройной комбинации формотерола фумарата (ФФ), гликопиррония бромида (ГЛИ) и беклометазона дипропионата (БДП) в аэрозольной композиции в форме раствора, состав которой был таким же, как приведенный в Таблице 1 Примера 1, и которую хранили в более напряженных условиях, и в частности в течение 1 месяца при 40°С и относительной влажности (ОВ) 75%, используя опрессованные баллоны различного вида с разными видами клапанов.

Партии образцов хранили в перевернутом положении, что считается наихудшим состоянием для стабильности лекарственного продукта, и 3 контейнера из каждой партии анализировали на остаточное содержание активных ингредиентов и всех продуктов разложения формотерола (среди которых DP3: соответствующий N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил]формамиду) в контрольный момент времени 1 месяц.

Остаточное содержание каждого активного ингредиента, DP3 и суммарное количество продуктов разложения формотерола измеряли, применяя утвержденный способ на основе ВЭЖХ в УФ диапазоне и в видимой части спектра. Масс-спектрометрический детектор использовали для подтверждения молекулярных масс выявленных продуктов разложения, обнаруженных в каждом баллоне.

Результаты, суммированные в следующей ниже Таблице 3, подтвердили результаты, полученные после 6 месяцев хранения при 25°С и 60% ОВ.

Таблица 3: Результаты теста на стабильность для Примера 2, выполненного на композиции, хранившейся в течение 1 месяца при 40°C и относительной влажности (ОВ) 75%

| | | | | | | DP3 | Суммарное количество |
|--------------------------|--------|--------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------------|
| | | | ФФ | ГЛИ | БДП | (% масс./масс. | продуктов разложения |
| | | ОПРЕССО- | ОСТАТОЧ- | ОСТАТОЧ- | ОСТАТОЧ- | по отношению к | ФОРМОТЕРОЛА |
| БАЛЛОН | КЛАПАН | ВЫВАНИЕ | НЫЙ | ный | НЫЙ | теоретическому | (% масс./масс. по |
| | | DDIDATIVIL | (% масс. / | (% масс. / | (% масс. / | содержанию | отношению к теорети- |
| | | | масс.) | масс.) | масс.) | формотерола | ческому содержанию |
| | | | | | | фумарата) | формотерола фумарата) |
| Покрытый ФЭП | ЭПДМ 1 | Нормальное | 96,2 | 99,5 | 99,0 | менее 0,10 | 1,1 |
| алюминий | | | | | · | · | · |
| Покрытый ФЭП | ЭПДМ 1 | Вакуумное | 96,2 | 99,2 | 99,7 | менее 0,10 | 1,3 |
| алюминий | | | | | | | |
| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 2 | Нормальное | 100,0 | 101,0 | 100,0 | менее 0,10 | 1,5 |
| Покрытый ФЭП | ЭПДМ 2 | Вакуумное | 100,1 | 101,0 | 99,7 | менее 0,10 | 1,5 |
| алюминий | Опдиг | Barryywiiioc | 100,1 | 101,0 | 00,7 | Wichiec 0,10 | 1,0 |
| Покрытый ФЭП | ЭПДМ 4 | Нормальное | 98,7 | 99,5 | 100,2 | менее 0,10 | 1,0 |
| алюминий | | | | | | | |
| Покрытый ФЭП | ЭПДМ 4 | Вакуумное | 98,6 | 99,1 | 99,4 | менее 0,10 | 0,8 |
| алюминий | | ,,, | , | , | , | , - | , |

| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 5 | Нормальное | 99,5 | 100,8 | 99,4 | менее 0,10 | 1,0 |
|---|--------|------------|------|-------|-------|------------|-----|
| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 5 | Вакуумное | 99,2 | 100,0 | 99,6 | менее 0,10 | 1,0 |
| Анодированный алюминий | ЭПДМ 2 | Нормальное | 90,4 | 97,0 | 98,3 | 0,47 | 3,2 |
| Покрытый плазменным нанесением алюминий 3 | ЭПДМ 2 | Нормальное | 89,8 | 98,3 | 99,0 | 0,81 | 2,9 |
| Покрытый плазменным нанесением алюминий 3 | ЭПДМ З | Нормальное | 94,0 | 99,7 | 100,4 | 0,15 | 1,5 |
| Пассивированная фтором поверхность алюминия | ЭПДМ 2 | Нормальное | 82,7 | 94,5 | 96,3 | 1,7 | 6,2 |
| Пассивированная фтором поверхность | ЭПДМ 3 | Нормальное | 88,0 | 97,3 | 99,4 | 0,98 | 4,6 |

| | | ı | | |
|----------|--|---|--|--|
| алюминия | | | | |

- % (масс./масс.), если не определено специально, относится к содержанию по массе каждого вещества по отношению к его исходному содержанию в композиции.
- Разные номера около каждого клапана или обозначения баллонов характеризуют различные виды баллона или клапана от одного и того же или разных поставщиков, как представлено ниже:

Клапаны: ЭПДМ 1-3 представляют собой, соответственно, Bespak: RB700, BK700, BK701; ЭПДМ 4 и 5 представляют собой, соответственно, Aptar 808, 810;

Баллоны: покрытый ФЭП от 3M; из анодированного алюминия, из покрытого плазменным нанесением алюминия 2 и 3 и баллоны с пассивированной фтором алюминиевой поверхностью были от Presspart.

ПРИМЕР 3

Стабильность аэрозольной композиции тройной комбинации в форме раствора, хранившейся в течение 6 месяцев при 25°С и относительной влажности (ОВ) 60% при различных концентрациях НСІ

Дополнительное исследование выполняли для изучения стабильности тройной комбинации формотерола фумарата (ФФ), гликопиррония бромида (ГЛИ) и беклометазона дипропионата (БДП) в аэрозольных композициях в форме раствора, соответствующих композициям Примера 1 (Таблица 1), где количество 1М соляной кислоты изменяли в диапазоне от 0,200 до 0,240 мкг/мкл, и хранившихся в течение 6 месяцев при 25°С и относительной влажности (ОВ) 60% в алюминиевых баллонах по изобретению, покрытых ФЭП (как определено ранее), обжатых с клапанами ЭПДМ (вид 2, соответствующий Bespak BK700).

Партии образцов хранили в перевернутом положении, что считается наихудшим состоянием для стабильности лекарственного продукта, и 3 контейнера из каждой партии анализировали на остаточное содержание активных ингредиентов и всех продуктов разложения формотерола (среди которых DP3: соответствующий N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил]формамиду) в контрольный момент времени 6 месяцев.

Остаточное содержание каждого активного ингредиента, DP3 и суммарное количество продуктов разложения формотерола измеряли, применяя утвержденный способ на основе ВЭЖХ в УФ диапазоне и в видимой части спектра. Масс-спектрометрический детектор использовали для подтверждения молекулярных масс выявленных продуктов разложения, обнаруженных в каждом баллоне.

Результаты, суммированные в следующей ниже Таблице 4, подтвердили результаты, полученные после 6 месяцев хранения при 25°С и 60% ОВ, для более подробного диапазона количеств 1М НСІ, присутствующей в композиции, хранившейся в покрытых ФЭП баллонах.

Таблица 4: Результаты теста на стабильность для Примера 3, выполненного на композиции в форме раствора, содержащей БДП (100 мкг/доза), ФФ дигидрат (6 мкг/доза), ГЛИ (12,5 мкг/доза), безводный этанол (12% масс./масс.; 8856 мкг/доза), ГФА 134а (вплоть до 100% масс./масс.), 1М НСІ (в изменяемых количествах, как указано ниже), хранившейся в течение 6 месяцев при 25°С и относительной влажности (ОВ) 60%

| | | | | | DP3 | Суммарное количество |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------------|
| | | ФФ | ГЛИ | БДП | (% масс./масс. | продуктов разложения |
| содержание 1М НСІ | ОПРЕССО- | ОСТАТОЧ- | ОСТАТОЧ- | остаточ- | по отношению к | ФОРМОТЕРОЛА |
| (мкг/мкл) | ВЫВАНИЕ | НЫЙ | НЫЙ | НЫЙ | теоретическому | (% масс./масс. по |
| (MKI/MKJI) | DDIDAITHE | (% масс. / | (% масс. / | (% масс. / | содержанию | отношению к теорети- |
| | | масс.) | масс.) | масс.) | формотерола | ческому содержанию |
| | | | | | фумарата) | формотерола фумарата) |
| 0,200 | Нормальное | 92,1 | 95,6 | 96,9 | менее 0,10 | 2,58 |
| 0,213 | Нормальное | 95,3 | 97,0 | 96,9 | менее 0,10 | 1,68 |
| 0,222 | Нормальное | 96,8 | 101,0 | 102,3 | менее 0,10 | 0,70 |
| 0,227 | Нормальное | 97,3 | 101,7 | 103,0 | менее 0,10 | 0,60 |
| 0,231 | Нормальное | 96,5 | 101,2 | 102,1 | менее 0,10 | 0,97 |
| 0,236 | Нормальное | 94,8 | 101,2 | 102,3 | менее 0,10 | 1,67 |

| 0,240 | Нормальное | 92,1 | 102,3 | 101,5 | менее 0,10 | 2,80 |
|-------|------------|------|-------|-------|------------|------|
| | | | | | | |

ПРИМЕР 4

Стабильность дополнительной аэрозольной композиции тройной комбинации в форме раствора, хранившейся в течение 6 месяцев при 25°С и относительной влажности (ОВ) 60%

Исследование выполняли для изучения стабильности тройной комбинации формотерола фумарата (ФФ), гликопиррония бромида (ГЛИ) и будесонида в аэрозольной композиции в форме раствора, состав которой приведен в Таблице 5, и которую хранили в течение 6 месяцев при 25°С и относительной влажности (ОВ) 60% в опрессованных баллонах различного вида с разными видами клапанов.

Таблица 5: Состав аэрозольной композиции тройной комбинации формотерола фумарата (ФФ) дигидрата, гликопиррония бромида (ГЛИ) и будесонида в форме раствора. Содержание % масс./масс. означает процентное содержание по массе каждого компонента по отношению к суммарной массе композиции.

| Компонент | Масса в мкг на | Масса в | Содержание |
|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|
| KOMITOHEHT | срабатывание (63 мкл) | мкг/мкл | % (масс./масс.) |
| Будесонид | 100 | 1,59 | 0,135 |
| ФФ дигидрат | 6 | 0,095 | 0,0081 |
| ГЛИ | 12,5 | 0,20 | 0,0169 |
| Этанол (безводный) | 8856 | 140,57 | 12,000 |
| 1M HCI | 14 | 0,22 | 0,0019 |
| ГФА 134а | 64811,5 | 1028,75 | 87,820 |

Партии образцов хранили в перевернутом положении, что считается наихудшим состоянием для стабильности лекарственного продукта, и 3 контейнера из каждой партии анализировали на остаточное содержание активных ингредиентов и всех продуктов разложения формотерола (среди которых DP3: соответствующий N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил]формамиду) в контрольный момент времени 6 месяцев.

Остаточное содержание каждого активного ингредиента, DP3 и

суммарное количество продуктов разложения формотерола измеряли, применяя утвержденный способ на основе ВЭЖХ в УФ диапазоне и в видимой части спектра. Масс-спектрометрический детектор использовали для подтверждения молекулярных масс выявленных продуктов разложения, обнаруженных в каждом баллоне.

Результаты, суммированные в следующей ниже Таблице 6, подтвердили, что после 6 месяцев при 25°C/ относительной влажности (OB) 60% конфигурации, демонстрирующие наилучшие результаты в отношении более высокого содержания активного ингредиента (в частности, гликопиррония бромида и формотерола), наименьших уровней всех продуктов разложения формотерола (по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание) и, главным образом, содержания продукта DP3 ниже разложения предела количественного определения масс./масс. (по отношению к теоретическому содержанию формотерола представляли собой такие, когда композицию хранили фумарата), алюминиевых баллонах, с внутренней стороны покрытых смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер.

Композиция по изобретению, упакованная в баллоны, с внутренней стороны покрытые смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер, даже в присутствии другого ингаляционного кортикостероида (будесонида вместо БДП) показала уровень продукта разложения DP3 ниже предела количественного определения 0,10% масс./масс. (по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание), суммарные уровни продуктов разложения формотерола ниже 2% масс./масс. (по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание) и сохранение остаточного уровня формотерола фумарата, наиболее нестабильного компонента композиции, выше 95% масс./масс. после хранения в описанных условиях.

3

Таблица 6: Результаты теста на стабильность для Примера 4, выполненного на композиции, хранившейся в течение 6 месяцев при 25°C и относительной влажности (OB) 60%

| БАЛЛОН | КЛАПАН | ОПРЕССО- ВЫВАНИЕ | ФФ ОСТАТОЧ- НЫЙ (% масс. / масс.) | ГЛИ ОСТАТОЧ- НЫЙ (% масс. / масс.) | БУДЕСО- НИД ОСТАТОЧ- НЫЙ (% масс. / масс.) | DP3 (% масс./масс. по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата) | Суммарное количество продуктов разложения ФОРМОТЕРОЛА (% масс./масс. по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата) |
|---|--------|---------------------|---|--|---|---|---|
| Покрытый ФЭП алюминий | ЭПДМ 2 | Нормальное | 97,1 | 99,0 | 100,6 | менее 0,10 | 0,82 |
| Пассивированная фтором поверхность алюминия | ЭПДМ 2 | Нормальное | 91,3 | 97,3 | 99,2 | 1,92 | 3,86 |
| Покрытый плазменным нанесением алюминий 3 | ЭПДМ 2 | Нормальное | 94,2 | 96,7 | 98,6 | 0,20 | 0,85 |

Разные номера около каждого клапана или обозначения баллонов характеризуют различные виды баллона или клапана от одного и того же или разных поставщиков, как представлено ниже:

Клапаны: ЭПДМ 2 представляет собой Bespak BK700;

Баллоны: покрытый ФЭП от 3M; из покрытого плазменным нанесением алюминия 3 и баллоны с пассивированной фтором поверхностью алюминия были от Presspart.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

- **1.** Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора, предназначенная для применения в дозирующем ингаляторе под давлением, содержащая:
- а) гликопиррония бромид в дозе в диапазоне от 5 до 26 мкг на срабатывание;
- б) формотерол или его соль, или сольват указанной соли в дозе в диапазоне от 1 до 25 мкг на срабатывание;
 - в) пропеллент ГФА (гидрофторалкан);
 - г) сорастворитель;
 - д) стабилизирующее количество минеральной кислоты;

где указанная композиция содержится в аэрозольном баллоне, с внутренней стороны покрытом смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер.

- 2. Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 1, отличающаяся тем, что количество продукта разложения, представляющего собой N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил]формамид (DP3), ниже 0,10% масс./масс. по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание при хранении в условиях ускоренных испытаний при 25°C и относительной влажности 60% в течение по меньшей мере 6 месяцев.
- **3.** Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 1 или 2, где стабилизирующее количество минеральной кислоты представляет собой количество кислоты, эквивалентное 1M соляной кислоте в диапазоне от 0,15 до 0,28 мкг/мкл.
- **4.** Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 3, где стабилизирующее количество минеральной кислоты представляет собой количество кислоты, эквивалентное 1M соляной кислоте в диапазоне от 0,200 до 0,240 мкг/мкл.
- **5.** Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 4, где стабилизирующее количество минеральной кислоты представляет собой количество кислоты, эквивалентное 1M соляной кислоте в диапазоне от 0,200 до 0,227 мкг/мкл.

- **6.** Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по любому из пп. 1-5, где сорастворитель представляет собой этанол.
- **7.** Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 1, где соль формотерола представляет собой формотерола фумарат.
- **8.** Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 1, где сольватная форма соли формотерола представляет собой формотерола фумарата дигидрат.
- 9. Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 1, дополнительно содержащая один или более фармацевтически активных ингредиентов, выбранных из группы, состоящей из бета-2-агонистов, ингаляционных кортикостероидов, антимускариновых агентов и ингибиторов фосфодиэстеразы-4.
- **10.** Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 9, где ингаляционный кортикостероид выбран из группы беклометазона дипропионата, будесонида или его 22R-эпимера, циклезонида, флунизолида, флутиказона пропионата, флутиказона фуроата, мометазона фуроата, бутиксокорта, триамцинолона ацетонида, триамцинолона, метилпреднизолона, преднизона, лотепреднола и рофлепонида.
- **11.** Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 10, где ингаляционный кортикостероид беклометазона дипропионат присутствует в количестве в диапазоне от 50 до 250 мкг на срабатывание.
- **12.** Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 10, где ингаляционный кортикостероид будесонид присутствует в количестве в диапазоне от 50 до 250 мкг на срабатывание.
- 13. Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 1, где общий уровень продуктов разложения формотерола ниже 10% масс./масс. по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание, и остаточный уровень формотерола фумарата выше 90% масс./масс. по отношению к его исходному содержанию.
- **14.** Фармацевтическая аэрозольная композиция в форме раствора по п. 13, где общий уровень продуктов разложения формотерола ниже 2% масс./масс. по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание, и остаточный уровень формотерола фумарата выше 95% масс./масс. по отношению к его исходному содержанию.

- **15.** Аэрозольный баллон, покрытый с внутренней стороны смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер, для применения с фармацевтической аэрозольной композицией в форме раствора, предназначенной для применения в дозирующем ингаляторе под давлением, содержащей:
- а) гликопиррония бромид в дозе в диапазоне от 5 до 26 мкг на срабатывание;
- б) формотерол или его соль, или сольват указанной соли в дозе в диапазоне от 1 до 25 мкг на срабатывание;
 - в) пропеллент ГФА;
 - г) сорастворитель;
 - д) стабилизирующее количество минеральной кислоты и возможно
 - е) ингаляционный кортикостероид.
- 16. Способ снижения количества продукта разложения, представляющего собой N-(3-бром)-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2иламино]этил]фенил]формамид (DP3), В течение срока хранения фармацевтической аэрозольной композиции В форме раствора, предназначенной для применения в дозирующем ингаляторе под давлением, содержащей:
- а) гликопиррония бромид в дозе в диапазоне от 5 до 26 мкг на срабатывание;
- б) формотерол или его соль, или сольват указанной соли в дозе в диапазоне от 1 до 25 мкг на срабатывание;
 - в) пропеллент ГФА;
 - г) сорастворитель;
 - д) стабилизирующее количество минеральной кислоты и возможно
 - е) ингаляционный кортикостероид,

отличающийся тем, что включает содержание вышеупомянутой композиции в аэрозольном баллоне, покрытом с внутренней стороны смолой, содержащей фторированный этилен-пропиленовый (ФЭП) полимер.

17. Способ по п. 16, дополнительно отличающийся тем, что общий уровень продуктов разложения формотерола ниже 10% масс./масс. по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание, и остаточный уровень формотерола фумарата выше 90

масс./масс. по отношению к его исходному содержанию.

- **18.** Способ по п. 16 или 17, дополнительно отличающийся тем, что общий уровень продуктов разложения формотерола ниже 2% масс./масс. по отношению к теоретическому содержанию формотерола фумарата 6 мкг/срабатывание, и остаточный уровень формотерола фумарата выше 95% масс./масс. по отношению к его исходному содержанию.
- **19.** Применение фармацевтической аэрозольной композиции в форме раствора по любому из пп. 1-14 для предупреждения и/или лечения обструктивного респираторного расстройствы, выбранного из астмы и **ХОБЛ** (хронической обструктивной болезни легких).